



HONEYWELL PC42E-T

Honeywell PC42E-T to kompaktowa, szybka drukarka biurkowa, przeznaczona do drukowania małych i średnich nakładów etykiet, o szerokości do 110 mm. Wyposażona jest w wyświetlacz LED, przycisk wysuwu FEED oraz przycisk ECO, pozwalający obniżyć koszty druku etykiet. Drukarka zapewnia niezawodną, ciągłą pracę i obsługuje zarówno druk termotransferowy, jak i bezpośredni druk termiczny.

Jej przemyślana konstrukcja umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy rdzeniami taśmy TTR: 0,5' i 1', umożliwiając wiele zastosowań przy użyciu jednej drukarki. Wiele opcji komunikacji obejmuje zarówno interfejs USB, jak i zintegrowany moduł Ethernet, a także opcjonalny moduł WiFi i Bluetooth, ułatwiający wdrażanie i zarządzanie wieloma drukarkami. Dodatkowo PC42E-T można opcjonalnie wyposażyć w moduł noża i moduł odklejania etykiety, do różnych rodzajów papieru. Drukarka obsługuje Honeywell Printer Edge.

Główne zalety:

- Biurkowa drukarka etykiet do szer. 110 mm
- Maks. szybkość druku: 152 mm/sek. dla rozd. 203 dpi i 127 mm/sek. w rozd. 300 dpi
- Łatwe przełączanie pomiędzy rdzeniami taśmy TTR: 0,5' (dł. 74m) i 1' (dł. 300m)
- Przycisk FEED, przycisk ECO i wskaźnik LED
- Interfejsy w standardzie: USB i Ethernet;
opcjonalne: Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0 - do zdalnego drukowania i zarządzania urządzeniami
- Obsługuje Honeywell Printer Edge, w celu scentralizowanego zarządzania i monitorowania siecią drukarek w czasie rzeczywistym

Dane techniczne:

Typ drukarki:	PC42E-T
Metoda druku:	TT-termotransferowa; DT-termiczna
Maksymalna obszar drukowania:	szerokość: 110 mm; długość: 4826 mm (dla 203dpi) długość: 2159 mm (dla 300dpi)
Maksymalna dł. taśmy termotransferowej:	74 m lub 300 m

Pamięć:	128MB SDRAM; 128MB Flash
Maksymalna szybkość druku:	152mm/s (203dpi); 127mm/s (300dpi)
Rozdzielczość:	8dpm (203dpi); 12dpm (300dpi)
Drukowane symboliki:	Większość popularnych kodów 1D i 2D 1D: EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, HIBC 39, HIBC 128, MSI (modified Plessey), Planet, Plessey, Postnet, RSS-14 (variations) 2D: Aztec Code, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, Grid Matrix, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Interfejsy:	USB Device, USB Host, Ethernet 10/100; opcjonalnie: USB to Serial, WiFi 5, Bluetooth® 5.0
Język programowania:	Protokół bezpośredni (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML
Sterowniki:	<ul style="list-style-type: none"> • Inter Driver Windows®, • CUPS driver for Linux • Honeywell Device Types for SAP • Honeywell label design and print package
Dostępne wyposażenie dodatkowe:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Moduł noża ➤ Moduł Peel-off ➤ Oprogramowanie BarTender®
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	198mm x 273mm x 168mm
Waga:	2,04 kg